

«__» января 2019 г.

Куда: _____

Кому: _____

Тема: [Коммерческое предложение]

Уважаемые господа!

Ссылаясь на Ваш запрос, направляем Вам коммерческое предложение на поставку фургона изотермического на шасси **HINO 300 Series XZU730L-НКFRPW3**

1. Объем поставок и услуг:

Фургон	HINO 300 Series XZU730L-НКFRPW3
Грузоподъёмность (шасси), кг:	4 935
Кабина:	Цельнометаллическая, 3-х местная
Двигатель:	165 л.с., ЕВРО 5
Надстройка (стандарт комплектации):	ООО «СибЕвроВэн» (Россия)
Габариты фургона наружные (м)	5,8*2,3*2,2
Год выпуска:	2018

Спецификация транспортного средства: **Приложение № 1.****2 года или 4 ТО бесплатного !****По желанию возможно установка холодильного оборудования****2. Срок поставки**

В течение 10-25 рабочих дней с момента внесения предоплаты. Окончательно сроки отгрузки оговариваются при подписании контракта.

3. Гарантийные обязательства

На транспортное средство - 36 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее;

4. Условия оплаты

- Аванс 30 % - при подписании контракта,
- 70 % - в течение 5 дней с момента уведомления о приходе техники на склад в г. Красноярск.

Все дальнейшие технические и коммерческие условия определяются контрактом.

Надеемся, что настоящее коммерческое предложение отвечает Вашим пожеланиям, и будем рады заключить с Вами договор поставки.

Готовы ответить на возникающие у Вас вопросы.

Приложение №1


Комплектация	STD
Экстерьер	
Бампер окрашен в цвет кабины	●
Решетка радиатора окрашена в цвет кузова	●
Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией	●
Шасси	
Инструментальный ящик на раме	●
Запасное колесо	●
Запирающаяся крышка топливного бака	●
Буксировочные крюки спереди и сзади	●
Электрика шасси и светотехника	
Передние противотуманные фары	●
Топливный бак (2 шт.) 70л. и 100л.	●
Задняя противотуманная фара	●
Подогрев зеркал бокового обзора	●
Подогрев топливного фильтра	●
Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается)	●
Интерьер	
Эргономичное кресло водителя с подвеской	●
Регулировка водительского сиденья по длине	●
Регулировка наклона спинки водительского сиденья	●
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья	●

Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет)	•
Улучшенная обивка сидений (темная)	•
Электрические стеклоподъемники боковых дверей	•
Отопитель салона (печка)	•
AM / FM аудиосистема	•
2 динамика аудиосистемы	•
Рукоятки на передних стойках для облегчения посадки в кабину	•
Подушка безопасности водителя	•
3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением	•
Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности	•
Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира	•
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя	•
Звуковой сигнализатор движения задним ходом	•
Центральный замок	•
Панель приборов со светодиодной подсветкой	•
Многофункциональный дисплей в панели приборов	•
Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра	•
Корректор фар с ручной регулировкой	•
Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением	•
Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода	•
Салонное зеркало заднего вида	•
Стекло в задней части кабины	•
Прорезиненное покрытие пола	•
Складной рычаг стояночного тормоза	•
Складной рычаг МКПП	•
Потолочные консоли для документов	•
2 солнцезащитных козырька	•
Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида	•
Перчаточный ящик	•
Отсек для хранения документов	•
Отделения для хранения вещей в передних дверях	•
Карман в спинке водительского сидения	•
складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке	•
2 крючка для одежды на задней стенке кабины	•

Прикуриватель	•
Пепельницы в передних дверях, съемные	•
4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями)	•
Запчасти и принадлежности	
Набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса)	•

Основное	
Модификация	XZU730L-HKFRTW3
Категория	C
Колесная формула	4x2
Тип кабины	Широкая
Кол-во рядов	1
Кол-во мест для сидений	3
Массы, (кг) без учета фургона и доп. Оборудования.	
Максимальная допустимая масса транспортного средства	7 500
Снаряженная масса шасси	2 720
Грузоподъемность шасси	4 780
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	3 100
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	5 500
Габаритные размеры шасси, (мм) без учета фургона и доп. Оборудования.	
Длина	7 250
Ширина	2 060
Высота	2 220
Колесная база	4 200
Задний свес	1 935
Дорожный просвет по заднему мосту	180
Колея передних колес	1 655
Колея задних колес	1 590
Радиус разворота по колесам	6 900
Радиус разворота от стенки до стенки	7 600
Двигатель	
Модель	N04C-UT
Экологический класс	Евро-5
Тип	Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см ³ , турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твердых частиц, система питания Common-rail (DENSO)

Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	121 (165) / 2 500
Максимальный крутящий момент, (Н·м / об/мин)	464 / 1 400
Трансмиссия	
Модель	MZZ6F
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная
1-я передача	6,369
2-я передача	3,767
3-я передача	1,966
4-я передача	1,355
5-я передача	1,000
6-я передача	0,782
Задняя передача	6,369
Передаточное число главной передачи	4,625
Сцепление	
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод
Тормозная система	
Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем)
Передние тормоза	Дисковые, вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые, вентилируемые
Стояночный тормоз	Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод
Вспомогательная	Моторный тормоз
Топливный бак	
Ёмкость, (л)	100+70
Тип подвески	
Передняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами
Шины	
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки	BRIDGESTONE M788 215/75R17,5 126/124M
Другие характеристики	

Фургон изотермический

Внутренние размеры 5686x2094x2061мм, объем 24м3, вместимость 11 паллет

Надрамник	Из Z- профиля покрытого цинком, методом горячего оцинкования
Состав сэндвич -панелей	
пол	<ul style="list-style-type: none"> - сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5 мм; - фанера влагостойкая 7 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 60 мм; - поперечные закладные толщиной 60 мм с шагом 300мм; - фанера влагостойкая 18 мм; - стеклопластик антискользящий 2 мм
передняя стенка	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 4 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - сталь оцинкованная 0,5 мм; - закладные для монтажа холодильной установки.
крыша	<ul style="list-style-type: none"> - сталь оцинкованная с полимерным покрытием 0,5 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - сталь оцинкованная 0,5 мм;
боковые стенки	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - сталь оцинкованная 0,5 мм;
задние двери	<ul style="list-style-type: none"> - стеклопластик 2 мм; - фанера влагостойкая 4 мм; - утеплитель экструдированный полистирол 50 мм; - сталь оцинкованная 0,5 мм; - закладные для установки фурнитуры.
Фурнитура (петли, замки, ручки)	<ul style="list-style-type: none"> - по три алюминиевых петли на каждой дверной створке; - замочный механизм на каждой дверной створке нерж; - фиксаторы дверей в открытом положении 2 шт. нерж; - ручка двери «DELTA» нерж.
Обвязка фургона	Профиль алюминиевый анодированный
Проем задних дверей	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверей	Термостойкий со-экструзионный
Освещение	Светодиодное: <ul style="list-style-type: none"> - внутреннее освещение: потолочные светильники в потай; - передние белые габаритные огни 2 шт.; - задние красные габаритные огни 2 шт.; - боковые желтые габаритные огни по 3 шт. на каждую сторону; - включатель света в фургоне по кол-ву дверей.
Дополнительное оснащение	<ul style="list-style-type: none"> - Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками; - Ручки-поручни нержавеющей на заднем проеме 2 шт.; - Контурная маркировка светоотражающей лентой; - Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.; - Боковая защита фирменная из алюминия анодированного;

- Кронштейны боковой защиты, оцинкованные горячим методом.

С уважением к Вам и Вашему делу



Для грузовых автомобилей HINO 300 и 500 серий приобретенных у официальных дилеров HINO в период с **1 января по 31 декабря 2019 года**, применяется расширенный гарантийный период:
Для HINO 300 серии: до 3 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.



Для HINO 300 серии экологического класса Евро-5 бесплатное ТО предоставляется в рамках 24 (двадцати четырёх) месяцев эксплуатации ТС с даты передачи ТС Клиенту Дилером до общего пробега транспортного средства 60 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). В рамках 24 (двадцати четырёх) месяцев ТО проводится при достижении каждого пробега ТС: 5 000 км, 20 000 км, 40 000 км, 60 000 км; при этом допускается отличие показаний одометра транспортного средства от указанных в перечне работ, входящих в техническое обслуживание HINO 300 в рамках Акции.