

## Уважаемые господа!

Представляем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку фургона на шасси **HINO 300 Series XZU720L**, **производства - Япония**.



Длина x Ширина x Высота (мм)	6735x 1995 x 2215
Полная масса автомобиля (кг)	7500
Снаряженная масса шасси (кг)	2565
Грузоподъемность шасси (кг)	4935
Двигатель: модель	N04C-UV (Euro-4)
Объем двигателя (см³)	4009
Тип топлива	Дизельное
Мощность (кВт (л.с.)/об.вмин)	110 (150)/2500
Крутящий момент (Nm/об./мин)	420/1400
Задние шины	Двойные
Шины	YOKONAMA RY023 215/75R17.5
Трансмиссия	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная
Тормозная система	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD
Емкость топливного бака (л)	100

### Автомобильное шасси HINO 300 Series XZU720L, Люкс

*ABS; кондиционер, эл. пакет гидроусилитель руля; зеркала с обогревом; радио; центральный замок; горный тормоз; усилитель тормозов и сцепления; топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды; регулировка передних фар; противотуманные фары в переднем бампере; задний противотуманный фонарь; ремни безопасности водителя и пассажира; откидывающаяся в верх кабина с защитой от случайного опрокидывания; верхние габаритные огни на крыше кабины; пластиковая обшивка салона кабины; тканевая обивка сидений; откидывающееся пассажирское сидение.*

№ п/п	Спецификация Фургона	
1	Фургон изотермический для шасси HINO XZU 720L со следующими характеристиками	
	<b>Размеры кузова (ДхШхВ), мм</b>	
	Габаритные размеры внешние	5200x2200x2200
	Тип кузова	изотермический
	Цвет кузова	белый
	<b>Тип сэндвич-панели</b>	
	Крыша	3-слойная: многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм
		утеплитель (экструдированный полистирол) 50 мм
		многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм
		Фронтальная часть фургона
	многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм	
	Фанера влагостойкая 4мм	
	утеплитель (экструдированный полистирол) 50 мм	
	многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм	
	Боковые панели	3-слойная:
многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм		
утеплитель (экструдированный полистирол) 40 мм		
многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм		
Двери	4-слойная:	
	многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм	
	Фанера влагостойкая 4мм	
	утеплитель (экструдированный полистирол) 40 мм	
	многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм	
Пол	5-слойная:	
	многослойное стеклопластиковое покрытие 2,0 мм	
	фанера влагостойкая 6 мм	

	утеплитель (экструдированный полистирол) 50 мм
	фанера влагостойкая 15 мм
	многослойное стеклопластиковое покрытие Gripstar 2,0 мм
<b>Толщины сэндвич-панелей, мм</b>	
Крыша	54
Боковые панели	44
Фронтальная панель	58
Двери	48
Пол	75
<b>Обвязка кузова</b>	
По внеш. периметру	Алюминиевый профиль
<b>Отбортовка внутренняя (бордюр)</b>	Внутренняя отбортовка фургона уголком из рифленого алюминия 250x50x2мм.
<b>Основание кузова (надрамник)</b>	Оцинкованный. Сварная конструкция сложной формы из профильных труб. Крепление надрамника к раме шасси производится стремянками. Крепление фургона к надрамнику через металлические закладные в сэндвич-панели
<b>Дверной проем</b>	Сталь нержавеющая зеркальная поверхность, порог дверного проема установлен вровень с полом
<b>Двери в кузове</b>	Задние распашные с углом открывания 270 град.
<b>Уплотнитель</b>	Резино - пластиковый
<b>Фурнитура</b>	Нержавеющая «MRF» (Испания)
<b>Освещение</b>	
Внутреннее	потолочные плафоны в потай: 2 шт. включатель света в фургоне 1 шт.
Внешнее	верхние и боковые габаритные фонари светодиодные согласно правил ЕЭК ООН
<b>Боковая защита</b>	В комплектации шасси
<b>Задний противоподкатный брус</b>	В комплектации шасси
<b>Прочая комплектация</b>	Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками
	Водоотвод из нержавеющей стали над проемом задних дверей
	T-образные фиксаторы дверей
	Резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.
	Закладные во фронтальной панели для монтажа холодильной установки
<b>Дополнительно</b>	Контурная маркировка ТС светоотражающей плёнкой



660118 г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 15 «д»  
тел/факс: 8 (391) 299-75-75, 299-75-05  
[www.24hino.ru](http://www.24hino.ru)  
e-mail: 24hino@mail.ru

660000, г Красноярск  
ул. Северное шоссе, 15 «д»  
тел.: (391) 299-75-75; факс: (391) 299-75-05

